




PAKOR® Holplint




1




2




3



4



5



6

In tal van sectoren in de industrie is, uit het oogpunt van beschermende, hygiënische of esthetische overwegingen, de toepassing van sanitairplinten of holplinten noodzakelijk of gewenst.

Veelal zijn dergelijke sanitaire plinten gewenst op plaatsen waar kunstharsvloeren en/of wandafwerkingen worden toegepast.

Tot op heden werd de plint door middel van kunstharsmortels in het werk opgezet. Op deze wijze kan wel een technisch gezond resultaat worden bereikt waarbij een naadloze overgang van vloer naar wand wordt gevormd. Esthetisch zijn dergelijke in het werk gemaakte holplinten echter weinig succesvol en ... uiterst tijdrovend.

PAKOR® Holplint

De PAKOR® Holplint biedt een uiterst interessante oplossing voor deze holplint-problemen. Dit uit lichtgewicht epoxyhars-gietmassa geprefabriceerde holplint biedt de volgende voordelen:

- éénvoudige montage
- zeer snelle montage
- zeer grote mechanische sterkte
- snelle belastbaarheid
- grote mate van chemische bestandheid
- onverbreekelijke verbinding van kunstharsvloer en wand
- strakke vormgeving

Typen

De PAKOR® Holplinten zijn leverbaar in zes verschillende typen, die wat betreft de vormgeving, naar de eisen van verschillende takken van industrie zijn ontworpen. Uiteraard zijn de mogelijke toepassingen



PAKOR® Holplint 1
Farmaceutische industrie

PAKOR® Holplint 2
Levensmiddelen industrie

PAKOR® Holplint 3
Chemische industrie

PAKOR® Holplint 4
Farmaceutische industrie

PAKOR® Holplint 5
Farmaceutische laboratoria

PAKOR® Holplint 6
Professionele keukens
Levensmiddelen industrie

Afmetingen

De PAKOR® Holplinten worden geleverd in standaardlengten van 1 meter. De maten van de doorsneden zijn weergegeven in nevenstaande schetsen.