



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 - 2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

Onderhoudsadvies Kunststofvloer

Droge reiniging

Onze kunststofvloeren zijn gemakkelijk droog te reinigen met behulp van een swiffer. Door de statische werking van de stofdoekjes neemt u vuil en stof gemakkelijk op. Stofzuigen is in de regel niet noodzakelijk bij onze vloeren. Grovere vervuiling kunt u opvegen met stoffer en blik. Een zachte borstel werkt daarbij het beste. De swiffer is verkrijgbaar in diverse maten. U kunt afhankelijk van de grootte van de ruimte kiezen voor een 40cm, 60cm of een 90cm breed frame. Voor zeer grote ruimtes is een breed frame of een boenmachine (woodboy) aan te bevelen.

Natte reiniging

Door haar poriëndichtheid is een kunststofvloer eenvoudig nat te reinigen met een dweil. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u telkens een schone dweil gebruikt. Gebruik van een schoonmaak- of reinigingsmiddel is niet direct noodzakelijk. Met schoon en koud water is de gietvloer in de regel zeer goed reinigbaar. Voor een intensere reiniging bij zwaarder vervuilde vloeren kunt u gebruik maken van onze vloerreiniger HV3. Deze kunt u toevoegen aan water in de aangegeven hoeveelheid, afhankelijk van de vuilgraad. Voor grotere ruimtes adviseren we hiervoor ook het gebruik van een boenmachine of een schrob zuigmachine. Belangrijk hierbij is het gebruik van een witte poets pad onder uw machine.

Hardnekkige vlekken

Hiervoor adviseren wij het gebruik van een middel met een sterk loswekende functie bv reinigingsmiddel HV1 of HV4.

Schoenstrepen

Streepvorming door schoenen zijn gemakkelijk te verwijderen met een doek. Blijven ze echter langer op de vloer zitten, dan hebben ze de neiging in te drogen. Daardoor zijn ze moeilijker te verwijderen. Hiervoor adviseren we het middel met een sterk loswekende functie.

Grondige reiniging

U kunt uw vloer eenvoudig voorzien van een opfrisbeurt. PAKOR BV biedt u daarvoor de mogelijkheid gebruik te maken van ons onderhoudscontract met een landelijke schoonmaakorganisatie.

Onderhoud op lange termijn

De kunststofvloer is een duurzame vloerafwerking. Echter, alles is aan slijtage onderhevig. Doordat de vloer uit meerdere lagen is opgebouwd is het mogelijk om de toplaag te vernieuwen. De vloer wordt daarvoor licht opgeruwd en voorzien van een nieuwe toplaag. Bij een goed onderhouden vloer zal de behandeling na ca. 5 jaar nodig zijn.

Adviezen:

- Bescherm uw gietvloer tegen krassen doormiddel van viltjes onder uw stoelen
- Objecten optillen en niet verschuiven
- Een kunststofvloer met een matte afwerklaag blijft het langst mooi
- Plaats een schoonloop mat, u bent dan het ergste vuil en vocht kwijt

Neem voor specifieke tips of een passend advies contact met ons op. Ons emailadres is info@pakor.nl